



Quality is in our nature

Hydraulische oliën - VHLP

Eurol Hykrol VHLP ISO 46

Minerale hydraulische olie VHLP

Omschrijving

Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 46 behoort tot de zogenaamde "anti-wear oils" en is speciaal ontwikkeld voor toepassing in verschillende hydraulische systemen. Deze olie beperkt pompslijtage tot een minimum en zorgt daarmee voor een extra lange levensduur. Verder zijn de Eurol Hykrol oliën uitermate geschikt voor de smering van vacuumpompen, textielmachines en matig belaste tandwieloverbrengingen.

Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 46 bestaat uit zorgvuldig gekozen solvent geraffineerde paraffine-basisoliën en een additievenpakket. Ze hebben een goed reinigend vermogen en zijn uiterst stabiel bij thermische en oxidatieve belasting.

Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 46 onderscheidt zichzelf van Hykrol HLP oliën door een veel hogere viscositeitindex. Daardoor zal de viscositeit van de olie "in grade" blijven in buitenactiviteiten en onder wisselende temperatuurscondities.

Eurol Hykrol VHLP oliën bieden goede bescherming tegen slijtage, corrosie (koper en staal) en roestvorming. De uitgebalanceerde additievering biedt verder een goede bescherming tegen schuimvorming en veroudering, en geeft de olie goede waterafscheidende eigenschappen. Eventuele aanwezigheid van kleine hoeveelheden water beïnvloeden de goede filtreereigenschappen nauwelijks.

Specificaties

Prestatieniveau

DIN 51524/3 (HVLP)

U.S. Steel 127

U.S. Steel 126

Sperry Vickers I-286-S

AFNOR NF E 48-603 (HV)

Fysische eigenschappen

Kleur	amberkleurig	
Dichtheid bij 20°C	0.854 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	46.8 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	153	ASTM D 2270
Vlampunt	212 °C	ASTM D 93
Pour point	-39 °C	ASTM D 97

E108810

Versie 2.2, 11-02-2022

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com