



Quality is in our nature

Koelvloeistoffen & ruitensproeiervloeistof - Koelvloeistoffen

Eurol Coolant -26°C BS 6580

Voldoet aan BS 6580, geschikt voor open en gesloten koelsystemen

Omschrijving

Eurol Coolant -26 is een medium dat speciaal ontwikkeld is voor open en gesloten koelsystemen volgens de moderne eisen van de Europese automobielfabrikanten. Eurol Coolant -26 is ook toepasbaar voor warmteoverdrachtssystemen en centrale verwarmingsinstallaties.

Eurol Coolant -26 voorkomt hinderlijke vorming van kalkafzetting, corrosie, schuimvorming, sludge en lekkage. Het tast geen rubbers, kunststoffen, metalen en aluminium of legeringen aan.

Eurol Coolant -26 geeft een permanente gegarandeerde vorstbeveiliging van -26°C en dient onverdund te worden gebruikt, dus nooit met water bijvullen.

Eurol Coolant -26 is nitriet-, amine- en fosfaatvrij.

Specificaties

Prestatieniveau

BS 6580

ASTM D3306

Fysische eigenschappen

Kleur	Blauw	
Dichtheid bij 20°C	1.053 kg/l	ASTM D 1298
Vlampunt	111 °C	ASTM D 93
Vorstbescherming	-26 °C	ASTM D 1177

E504100

Versie 1.0, 25-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.