



NT 40/1 Tact Te L

Compact en eenvoudig te transporteren: stof-/waterzuiger NT 40/1 Tact Te L met filterreinigingssysteem Tact en 40-liter reservoir met bumper voor lang ononderbroken zuigen.



1 Aansluiting voor zuigslang op kop van apparaat

- De slangaansluiting in de kop maakt een groter bruikbaar volume van het reservoir mogelijk.
- Het reservoir kan eenvoudig worden geleegd door de verbinding van slang en apparaatkop.

2 Ruimte voor koffer en bevestiging van gereedschapsbox

- Op het rubberen oppervlak van de vlakke apparaatkop kan een gereedschapsbox worden neergezet zonder weg te glijden.
- De bevestigingsogen maken het mogelijk alles veilig vast te zetten met spanbanden.

3 Duvbeugel optioneel

- Voor het gemakkelijk transporteren naar de plaats van gebruik kan de optionele duvbeugel snel en eenvoudig gemonteerd worden.

4 Vochtbestendige PES-vlakfilter

- Het PES-vlakfilter uit de stofklasse M heeft een afscheidingsgraad van 99,9 procent.
- Voor nat- of drooggebruik: het is niet nodig de PES-filter te verwisselen.



NT 40/1 Tact Te L

- PES-vlakfilter
- Antistatisch systeem
- Duwbeugel optioneel

Technische gegevens

Artikelnr.	1.148-311.0	
EAN Code	4054278061344	
Huidig type:	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Containerinhoud	l	40
Materiaal reservoir	Kunststof	
Max. vermogen	W	1380
Standaard nominale diameter:	DN 35	
Lengte rubberen stroomkabel	m	7,5
Geluidsniveau	dB/A	68
Gewicht	kg	14,4
Gewicht incl. verpakking	kg	19
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 x 370 x 655

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / met bocht	Filterreiniging	Tact filterreiniging
Zuigbuis	stuk(s) x m / mm	2 x 0,55 / 35 / Roestvrijstaal	Stootrand rondom	■
Filterzak	stuk(s)	1 / Fleece	Beschermingsklasse	I
PE-plastic zak voor stofvrije afvoer	stuk(s)	1	Zwenkwiel met rem	■
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360		
Spleetmondstuk		■		
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■		
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■		
In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap		■		
Antistatisch systeem		■		
Vlakfilter		PES		

■ Bij de levering inbegrepen

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER


		Artikelnr.	Aantal					Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter PES										
Vlakfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 stuk(s)						Vlakfilter Wet & Dry van PES-vezelmateriaal met blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	■
Fiat pleated filter HEPA, dust class H										
Vlakfilter HEPA-14	2	6.904-242.0	1 stuk(s)						HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14)	□
Vlakfilter Safety/HEPA	3	6.907-671.0	1 stuk(s)						Vlakfilter Safety/HEPA van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en voorzien van een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H, voor het opzuigen van stof dat schadelijk is voor de gezondheid, grof vuil en vloeistoffen.	□
Vlakfilter papier										
Flachaltenfilter Papier	4	6.904-367.0	1 stuk(s)						Papier, getest stofklasse M	□
Vlakfilter PTFE										
Vlakfilter Ultimate	5	6.907-455.0	1 stuk(s)						Vlakfilter Ultimate van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en een zwart label. Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden tijdens het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof, grof vuil van de stofklassen M en L.	□
Grofvuilfilter voor natzuigen										
Grof vuil filter nat / droog stofzuiger	6	6.904-287.0	1 stuk(s)						Het grofvuilfilter met geperforeerde metaalplaat en schuimrubberen afdichting is geschikt voor de natzuigerwerking van de modellen NT 611 Eco K & KF.	□
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering										
Plastic zak voor stofvrije verwijdering	7	2.889-158.0	10 stuk(s)						PE-plastic zak voor stofvrije afvoer.	□
Stoffilters										
Kaarsenfilter Hout	8	2.414-000.0	1 stuk(s)						Kaarsenfilter Wood van textielmateriaal met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof van de stofklassen M en L.	□
Membraanfilter	9	2.889-281.0	1 stuk(s)						Extra membraanfilter van polyester-naaldivlies voor apparaten uit de Tact- en Ap-serie. Direct over het reservoir heen trekken voor zuigen zonder filterzak. Wasbaar en herbruikbaar.	□
Vliesfilterzakken										
Vlies filterzakken	10	2.889-155.0	5 stuk(s)						Vliesfilterzak met 40-50 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in de kop van het apparaat.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0


KÄRCHER


		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Elleboog Adv DN 35	1	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System.	■
Elleboog met valse luchtklep, antistatisch, DN 35	2	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	□
Elleboog Adv, elektrisch geleidend, DN 35	3	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische elleboog voor het nieuwe clipsysteem. In elektrisch geleidende uitvoering. Bijzonder geschikt voor veel fijnstof.	□
Bocht NW40	4	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe Clip-System met nominale diameter DN 40.	□
Bocht elektr. geleidend NW40	5	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe Clip-System met nominale diameter DN 40. In elektrisch geleidende uitvoering. Bijzonder geschikt voor hoge concentraties fijn stof.	□
Vloerzuigmonden									
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 35	6	2.889-152.0	1 stuk(s)	35		360 mm		360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	■
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof standaard DN35	7	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Nat- / droog-vloerzuigmond van kunststof in DN 35 voor nat- / droogzuigers. Voorzien van zijrollen, borstelstrips en rubberen lippen. Werkbreedte: 300 mm.	□
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN35	8	6.906-384.0	1 stuk(s)	35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Nat/droog vloerzuigmond, kunststof Adv, DN 35, 400 mm	9	2.889-118.0	1 stuk(s)	35		400 mm		Universele zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. Rubber strip en borstel kunnen gemakkelijk en snel worden gewisseld.	□
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 40	10	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm		360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken, rubberstrips.	□
Zuigmond nat/droog, standaard DN35	11	2.889-173.0	1 stuk(s)	35		300 mm		300 mm brede, antracietkleurige zuigmond voor nat/droog, NW 35. Met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	□
Vloerzuigmond nat/droog, standaard DN40	12	2.889-174.0	1 stuk(s)	40		360 mm		Standaard vloerzuigmond, antraciet, met nominale breedte DN 40, met verwisselbare borstelstrip en rubberstrips. Geschikt voor alle nat- en droogzuigtoepassingen.	□
Plintenzuigmond									
Spleetzuigmond DN 35 nat/droog stofzuiger 225 mm	13	2.889-159.0	1 stuk(s)	35	225 mm			Spleetzuigmond met nominale breedte DN 35 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	■
Plintenzuigmond NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 stuk(s)	40 mm	225 mm			Plintenzuigmond DN 40, voor nieuwe Tact-serie.	□
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Set zuigbuizen RVS NW35 550 mm	15	2.889-192.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Set RVS-zuigbuizen (Tweemaal 0,55 m)	■
Set zuigbuizen RVS NW40 550 mm	16	2.889-194.0	2 stuk(s)	40	550 mm				□
Universele borstels									
Universele borstel	17	6.900-425.0	1 stuk(s)	35 mm	120 mm			Allround borstel PPN-borstelharen	□
Autozuigmond									
auto mondstuk	18	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	19	6.902-104.0	1 stuk(s)	35 mm	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
	20	6.902-105.0	1 stuk(s)	40 mm	220 mm				□
Combi-zuigmonden, droog									
Combimondstuk, DN35, 270 mm	21	6.906-511.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm		Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Zuigborstels									
Zuigborstel DN 35	22	6.903-862.0	1 stuk(s)	35 mm		70 mm		Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 x 45 mm.	☐
Zuigbuizen, metaal									
Set zuigbuizen verchroomd DN 35 550 mm	23	2.889-191.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Zuigbuisenset, staal verchroomd, DN 35, 2 delen van elk 0,55 mm.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER




		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Zuigslang DN 35 4m	1	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	■
Zuigslang DN 35 clip bajonet 2,5 m nat/droog stofzuiger	2	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
Zuigslang, elektrisch geleidend, DN 35, 2,5 m	3	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
Zuigslang, elektrisch geleidend	4	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	□
Zuigslang DN 40, lengte 4 meter	5	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
Zuigslang	6	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
Zuigslang, oliebestendig	7	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	□
Zuigslang, elektrisch geleidend	8	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
	9	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	□
Reparatiesets									
Reparatuerset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	10	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35				Reparatuerset DN 35 für das neue Clipsystem.	□
Reparatieset DN 40 nat / droog stofzuiger	11	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40				Reparatuerset DN 40 für das neue Clipsystem.	□
Verlengslangen (clipsysteem)									
Verlengslang DN 35 clip 2,5 m	12	2.889-145.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	□
Verlengslang	13	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	□
Verlengslang DN 35 elektrisch geleidend 2,5 m	14	2.889-343.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER




		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend								
Gereedschapsbus DN 35, clipsysteem	1	2.889-151.0	1 stuk(s)	35 mm			Gereedschapshuls met rubberen bevestiging en valse luchtschuif voor het nieuwe clipsysteem. Geschikt voor alle gangbare elektrische gereedschappen.	■
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend								
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	2	5.407-005.0					Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.	□
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	3	5.407-006.0		DN 40			Voor het aansluiten van kleine nozzles en zuigbuizen met conus DN 40: Adapter clipsysteem DN 40. Ideaal voor gebruik bij de interieurreiniging van voertuigen, ook zonder aansluiting van extra nozzles.	□
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting								
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	4	5.453-016.0	1 stuk(s)	35 mm			Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0




		Artikelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Teleskopstangen									
Telescoopsteel watervoerend TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Reikwijdte tot max. 10 meter; hybride telescoopsteel watervoerend TL 10 H. Bestaat uit Carbon-Glasvezel-Composiet en is multifunctioneel inzetbaar. Gemakkelijk in- en uitschui-ven dankzij snelvergrendelingen.	☐
Telescoopstelen TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Carbon-fiber telescoopstelen TL 10 C. Met een reikwijdte tot wel 10 meter en handige snelsluitingen. Multifunctioneel inzetbaar voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepa-nelen.	☐
TL zuigadapter	3	9.751-306.0						TL zuigadapter voor telescoopstelen met een lengte van 10 tot 14 meter, bestaat uit een bochtaansluiting (DN 35, DN 40) en een aansluiting voor het zuigmondstuk.	☐

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0



		Artikelnr.	Nominale diameter				Prijs	Beschrijving	
Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers									
Universele set voor ambacht en nijverheid	1	2.637-595.0	DN 35					Nat/droog accessoireset (DN 35) voor stofzuigers van Kärcher voor gebruik in de handel en commercie. De knutselset bestaat uit een universele borstel, voegmiddel, stoffering, combivloer en natvloermondstuk.	☐
Toebehorenset autoreiniging	2	2.862-166.0	DN 35					Accessoireset in nominale breedte DN 35 voor de interieurreiniging van voertuigen voor nat- en droogzuigers van Kärcher. De set bevat verschillende nozzles en adapterstukken in de maten DN 35 en DN 40.	☐

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
Overig toebehoren NT								
Duwbeugel voor NT 40/1 Tact Te L	1	2.643-868.0	1 stuk(s)				Ergonomische duwbeugel voor de NT 40/1 Tact Te L.	☐
Bohrstaubdüse	2	2.679-000.0	1 stuk(s)				Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐
ABS cycloon voorafseparator CS 40 Me	3	2.863-027.0	1 stuk(s)				De CS 40 Me cycloonvoorafseparator-aanbouwset voor nat-droogzuigers is een speciaal ontwikkeld, zeer efficiënt accessoire voor fijnstoftoepassingen op bouwplaatsen of in de industrie.	☐
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	4	2.889-312.0					Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	☐
Adapter aansluiting elektrisch geleidend	5	5.031-436.0					Elektrisch geleidende, universeel toepasbare adapter voor het aansluiten van oude NT-slangen met nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe toebehorensysteem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren