





HUSQVARNA 120i met accu en lader

Lichtgewicht, gemakkelijk in gebruik accukettingzaag, ideaal te gebruiken voor het vellen van kleine bomen of snoeien van kleine takken. Beschikt over een intuïtieve toetsenbord voor veilige, gemakkelijke bediening. Borstel loze motor met SavE™ modus voor betrouwbare prestaties en een langere looptijd, geen directe uitstoot, lage geluidsniveaus, zodat u in woongebieden kan werken zonder de burens te storen.



Ketting spannen zonder gereedschap

Snel en eenvoudig zaagblad en ketting monteren en ketting spannen zonder gereedschap.



Borstelloze motor

Hoge koppel / gewichtsverhouding voor verhoogde efficiëntie, verhoogde betrouwbaarheid, minder ruis en een langere levensduur van het product.

savE™

Kies savE™ voor maximale looptijd.

Opklapbare tankdop

De flip-up tankdop gaat makkelijk open.



FEATURES

- Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
 - Hoge koppel / gewichtsverhouding voor verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid.
 - Kettingspannen zonder gereedschap
 - De flip-up tankdop gaat makkelijk open.
 - Cordless freedom and reliable, long lasting use
 - Handbeschermer met goed zicht
- Het toetsenpaneel is zeer eenvoudig te bedienen.
 - Verbeterde veiligheid, inertie geactiveerde kettingrem
 - Stille werking
 - 100 - 200 Series battery products have a compact, slimmed-down design for excellent ergonomics.
 - Hiermee kunt u snel dezelfde batterij schakelen tussen verschillende producttoepassingen en blijven werken.

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	4.0 Ah(HD2) 36.5 V4.2 Ah (VTC4) 36V
Accu capaciteit	4.0 Ah
Modelnaam acculader	QC 80, 80W /220V
Accufabrikant	Global
Modelnaam accu	BLI20, 36V / 4.0Ah
Accuvermogen	151.2 Wh
Accu gewicht	1.2 kg
Type accu	Li-Ion
Accuspanning	36 V
Typische accu oplaadtijd tot 100%	132 min
CAPACITEIT	
Kettingsnelheid bij max. vermogen	11.5 m/s
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	7500 g
Artikel nettogewicht	6400 g
Staaflengte	12 inch
Zaaggeleider lengte	30 mm
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting)	2.95 kg
MOTOR	
Motor type	BLDC (borstelloos)
UITRUSTING	
Type zwaardmontage	Small
Type ketting	H38
Generieke Kettingzaag subgroepen	Occasional use chainsaws
Maat	1.1 mm
Handvat type	Standaard
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8"
Type tandwiel	Spur 6
SMEERMIDDEL	
Olie pomp capaciteit Max	6.5 ml/min
Olie pomp capaciteit Min	3.5 ml/min
Olie pomp type	Automaat, achterwielaandrijving
Olie tank volume	0.20 l
Type brandstof	Battery
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	2 g
Paper + Cardboard total	902 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	15 g
Plastic total	15 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	333 mm
Verpakkingslengte	495 mm
Verpakkingsvolume	32.55 dm³
Verpakkingsbreedte	280 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdruk niveau (LWA)	101 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	98 dB(A)
Geluidsdruk (15m)	73 dB(A)
Geluidsdruk niveau bij oor van de gebruiker	88 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	2.67 m/s²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	2.8 m/s²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	1 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.4 m/s²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.8 m/s²

