




HUSQVARNA AUTOMOWER® 105

Compacte driewielige robotmaaier voor efficiënt maaien van meer open grasvelden. Geschikt voor kleinere gazons tot 600 m² en kan ook hellingen met een helling van 25% hanteren. Het is gemakkelijk te gebruiken en biedt persoonlijke instellingen. Polaire witte kleur is beschikbaar als een optie.



Externe startpunten x2

Een uniform maaieresultaat door het gazon dankzij de mogelijkheid om het maaien op twee verschillende afgelegen locaties langs de gepatenteerde begeleidingsdraad vanuit het laadstation te starten. Het grotere grasveld, hoe beter en belangrijker met verschillende vertrekpunten.



Begeleidingsdraad

De begeleidingsdraad helpt de maaier de weg terug te vinden naar het laadstation. Dit zorgt voor een vermindering van de "zoektijd" met name bij meer complexe gazons.

Compact en lichtgewicht

Klein compact formaat en laag gewicht geeft meer manoeuvreerbaarheid in kleine tuinen en vereenvoudigt handbewegingen tussen verschillende grasvelden. Eenvoudig op te bergen.



Hoogte eenvoudig verstelbaar

De verstelbare maaihogte kan eenvoudig van bovenaf ingesteld worden door middel van het draaien van een grote knop.



FEATURES

- Klein compact formaat en laag gewicht geeft meer manoeuvreerbaarheid in kleine tuinen.
 - Verbindingslussen helpen de maaier naar zijn laadstation
 - Mogelijkheid om het maaien te starten op twee verschillende afgelegen locaties langs de gepatenteerde begeleidingsdraad, uit het laadstation.
 - Eenvoudige aanpassing van de maaihoogte instelling.
 - Large coarse-tread wheels provide excellent traction on slopes up to 25%.
 - Hoge resolutie, middelgroot display met grafische menustructuur.
 - Maaierconcept met het hoogste niveau qua betrouwbaarheid, kwaliteit en maaiprestaties.
- Laag geluidsniveau
 - Uitgerust met vlijmscherpje maaimesjes gemonteerd op een robuust maaischijfsysteem voor de beste maaieresultaten en een laag energieverbruik.
 - Uitgerust met geluid alarm en PIN-code vergrendelen.
 - De maaier vindt volledig automatisch zijn laadstation
 - Laag energieverbruik
 - Geen emissie
 - Timer
 - Til- en kantelsensoren
 - Weersbestendig

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	2.1 Ah
Accu gewicht	0.26 kg
Type accu	Li-Ion
Accuspanning	18 V
Laadstroom	1.3 A
Oplaadsysteem	Automatisch
Connected digital function set (calc)	Premium : Released 2019–10–31
Energieverbruik tijdens maaien	20 W
Oplaadtijd	50 min
Maaitijd op een lading	65 min
CAPACITEIT	
Maaicapaciteit per uur	43 m²
Maximaal niveauverschil voor grensdraad	15 %
Maximaal niveauverschil in werkgebied	25 %
Maximale helling in het werkgebied	14 °
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik	600 m²
Generieke krachtbron	Battery
Capaciteit werkgebied	600 m²
CERTIFICATEN	
Firmware Update	Dealer Service
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	12200 g
Artikel nettogewicht	9400 g
Maaibreedte	17 cm
Gewicht	6.9 kg
MOTOR	
Mes motortype	Brushless DC motor
Aandrijving motortype	Brushless DC motor
Type brandstof	Battery
UITRUSTING	
Alarm	Ja
Kleurcodering	Antraciet
Maaisysteem	3 ronddraaiende snijmesses
Extra messen	6 stuks
Volgt begrenzingskabel	Nee
Volgt geleidingskabel	1
Type	Geïntegreerde
Koplampen	Nee
Hoofdsignaal	Nee
Informatie paneel	MonoChrome Graphical Display 2.1"
Installatie slot	Ja
Toetsenbord	Keypad and display
Hefsensor	Ja
Grensdraad	0 m
Navigatie systeem	Onregelmatig
PIN code	Ja
Op afstand SMS-bericht	Nee
Zoeksysteem	Enkele zoekopdracht
Krammen	0 stuks
Botssensor	Ja
Tijdslot	Ja
Timer	Ja
Hypergevoelige sensoren	Nee
Wielprofielen	Medium
Draadloze connectie	Not applicable

Technical Specifications	
MATERIALEN	
Carrosserie	PP plastic
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	1740 g
Paper + Cardboard total	1740 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsniveau gegarandeerd geluidsniveau	61 dB(A)
Geluidsniveau gemeten geluidsniveau	58 dB(A)
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	350 mm
Verpakkingslengte	690 mm
Verpakkingsvolume	127.995 dm³
Verpakkingsbreedte	530 mm
Palletlagen	5
Hoeveelheid in omverpakking	1