



HUSQVARNA 420EL

Nieuw ontworpen elektrisch aangedreven kettingzaag met uitstekende prestaties, wendbaarheid en ergonomie. Het indrukwekkende motorvermogen en de kettingsnelheid van de zaag maken deze ideaal voor zowel particulier als professioneel gebruik.



Controlevenster oliepeil

Transparant venster voor eenvoudige controle oliepeil.




Gereedschaploos kettingspannen

Snel en eenvoudig kettingspannen en monteren van de bar en de ketting zonder gebruik van gereedschap.

Eenvoudig te bedienen

De motor is in de lengte geplaatst voor een slank, gemakkelijk te hanteren zaag.



Ergonomisch handvat

Ergonomisch gevormde handgreep voor meer comfort en snelle toegang tot de bedieningstoetsen.



FEATURES

- Eenvoudig te bedienen door de slanke zaagbody.
 - Gereedschaploze kettingspanner
 - Transparant venster voor kettingoliepeil
- Ergonomisch handgreep met snelle toegang tot de bedieningstoetsen.
 - Fast, smooth cutting
 - Verbeterde veiligheid, inertie geactiveerde kettingrem

Technical Specifications	
ACCU	
Spanning	230 V
CAPACITEIT	
Kettingsnelheid bij max. vermogen	14.5 m/s
Vermogen	2000 W
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	8100 g
Artikel nettogewicht	6850 g
Staaflengte	16 inch
Zaaggeleider lengte	400 mm
Kabellengte	0.45 m
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	4.7 kg
MOTOR	
Motortype	PMDC (2 borstels)
UITRUSTING	
Type zwaardmontage	Small
Type ketting	H37
Generieke Kettingzaag subgroepen	Part time use chainsaws
Maat	1.3 mm
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8"
Bron systeem	PAID
Type tandwiel	Spur 6
SMEERMIDDEL	
Olie pomp type	Automaat, achterwielaandrijving
Olie tank volume	0.18 l
Type brandstof	Corded
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	50 g
Paper	2800 g
Paper + Cardboard total	2800 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	600 g
Plastic total	600 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	265 mm
Verpakkingslengte	613 mm
Verpakkingsvolume	40.94 dm³
Verpakkingsbreedte	252 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	103 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	102 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	90.8 dB(A)
TRILLING	
Equivalent trillingsniveau, (ahv, eq) voor / achter handgreep, samengevouwen	5.2 m/s²
Equivalent trillingsniveau, (ahv, eq) voor / achter handgreep, verlengd	3.9 m/s²

ACCESSORIES



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 39-07



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-38



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-45



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-39



EHBO-SET
504 09 53-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



HUSQVARNA ACTIEF WASMIDDEL
583 87 69-01



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-44



BOSHELM, TECHNICAL
585 05 84-01



VEILIGHEIDSBRIL, SUN X
544 96 37-03



BOSHELM, CLASSIC
580 75 43-01



GEHOORBESCHERMING
505 66 53-04



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 34-08



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR X
544 96 37-01