





HUSQVARNA 120 Mark II

Gebruiksvriendelijke all-round kettingzaag voor huiseigenaren. Dankzij voldoende snijprestaties maakt de zaag licht werk van het zagen van brandhout, licht vellen of hakken. Beschikt over X-Torq®-motortechnologie voor lage emissies en luchtinjectie waardoor het filter schoon blijft. Lage terugslag snijuitrusting voor verhoogde veiligheid.



Gecombineerde choke/ stopknop

Gecombineerde choke/stop om makkelijker te starten en het risico op verzuipen van de motor te verminderen.



X-Torq®

Zorgt voor een lager brandstofverbruik en een lager emissieniveau in overeenstemming met de strengste milieuvoorschriften.

Luchtinjectie

Centrifugaal luchtreinigingssysteem voor minder slijtage en een langere gebruiksduur tussen de schoonmaakbeurten van het filter.



LowVib®

Effectieve anti-vibratie dempers absorberen trillingen en sparen armen en handen van de gebruiker.



FEATURES

- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
 - X-Torq ®-motor vermindert emissies en brandstofverbruik
 - Intuïtieve, gecombineerde choke / stop bediening
- LowVib® spaart armen en handen van de gebruiker
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten
 - Verbeterde veiligheid, inertie geactiveerde kettingrem

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Kettingsnelheid op 133% van de maximale snelheid van het motorvermogen	22.3 m/s
Kettingsnelheid bij max. vermogen	16.8 m/s
Aangrijptoerental van de koppeling	4250 t/pm
Toeren stationair	3000 t/pm
Stationair bovengrens	3200 t/pm
Ontstekingsmodule luchtopening	0.25 mm
Maximale snelheid	9000 t/pm
Uitgangsvermogen	1.4 kW
Racing snelheid ondergrens	11200 t/pm
CERTIFICATEN	
Goedgekeurd volgens CE	Ja
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	Yes
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	7800 g
Artikel nettogewicht	6500 g
Staaflengte	14 inch
Zaaggeleider lengte	355 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	4.85 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	39 mm
Cilinder inhoud	38.2 cm³
Cilinder slag	32 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	PWES.0384CQ
Motor platform	PWES.0384CQ
Ontstekingsmodule luchtopening	0.25 mm
Bougie	Champion RCJ7Y
UITRUSTING	
Type zwaardmontage	A041
Type ketting	H37
Generieke Kettingzaag subgroepen	Occasional use chainsaws
Handvat type	Standaard
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8" mini
Type tandwiel	Spur 6
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	428 g/kWh
Brandstofverbruik	0.60 kg/h
Benzinetank inhoud	0.28 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Olie pomp type	Automaat
Olie tank volume	0.15 l
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	844 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	12 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	12 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	333 mm
Verpakkingslengte	495 mm
Verpakkingsvolume	46.98 dm³
Verpakkingsbreedte	285 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor familie	PWES.0384CQ
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	211 g/kWh
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	915 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	42.04 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	1.48 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Motor platform	PWES.0384CQ
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	210 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)	915 g/kWh

Technical Specifications	
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	42.04 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.48 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	165 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	957 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	42 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	2.3 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	113 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	100.7 dB(A)
Geluidsdruk	100 dB(A)
Geluidsdruk (15m)	100 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	100.7 dB(A)
TRILLING	
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2.1 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2.7 m/s ²