



HUSQVARNA 135 Mark II

Robuuste, betrouwbare en gemakkelijk te gebruiken zaag met ruime snijprestaties voor huiseigenaren. De perfecte tuin kettingzaag voor incidentele snijtaken zoals het zagen van brandhout en het kappen van kleinere bomen. Start snel en handelt gemakkelijk, en dankzij de op de zijkant gemonteerde kettingspanner is het spannen van de ketting zowel snel als eenvoudig.



Kettingspanner aan de zijkant

Maakt het mogelijk snel en gemakkelijk de ketting te spannen.




Smart Start®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. Weerstand in het startkoord is gereduceerd met maar liefst 40%.


Luchtinjection

Centrifugaal luchtreinigingssysteem voor minder slijtage en een langere gebruiksduur tussen de schoonmaakbeurten van het filter.



X-Torq®

Zorgt voor een lager brandstofverbruik en een lager emissieniveau in overeenstemming met de strengste milieuvoorschriften.



FEATURES

- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
 - Smart Start® voor eenvoudig starten
 - Snel en eenvoudig de ketting afstellen
 - X-Torq®-motor vermindert emissies en brandstofverbruik
- Verbeterde veiligheid, inertie geactiveerde kettingrem
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten.
 - Intuïtieve, gecombineerde choke / stop bediening
 - LowVib® spaart armen en handen van de gebruiker

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Kettingsnelheid op 133% van de maximale snelheid van het motorvermogen	22.3 m/s
Kettingsnelheid bij max. vermogen	16.8 m/s
Aangrijptoerental van de koppeling	4000 t/pm
Aangrijptoerental bovengrens	4500 t/pm
Toeren stationair	3000 t/pm
Stationair bovengrens	3200 t/pm
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Maximale snelheid	9000 t/pm
Uitgangsvermogen	1.6 kW
Racing snelheid ondergrens	11200 t/pm
Draaimoment, max.	1.84 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	8000 t/pm
CERTIFICATEN	
Goedgekeurd volgens CE	Ja
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	Yes
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	7300 g
Artikel nettogewicht	6000 g
Staaflengte	14 inch
Zaaggeleider lengte	355 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	4.7 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	39 mm
Cilinder inhoud	38 cm³
Cilinder slag	32 mm
Elektroden afstand	0.55 mm
Motor familie	*PWES.0384CX
Motor platform	-PWES.0384CX
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Bougie	NGK BPMR7A
UITRUSTING	
Type zwaardmontage	Small
Type ketting	S93G
Generieke Kettingzaag subgroepen	Occasional use chainsaws
Handvat type	Standaard
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8" mini
Type tandwiel	Spur 6
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	725 g/kWh
Brandstofverbruik	0.725 kg/h
Benzinetank inhoud	0.37 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Olie pomp type	Automaat
Olie tank volume	0.26 l
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	34 g
Paper + Cardboard total	874 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	12 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	12 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	333 mm
Verpakkingslengte	495 mm
Verpakkingsvolume	27.814 dm³
Verpakkingsbreedte	285 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor familie	*PWES.0384CX
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	330.7 g/kWh
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	877 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	40.85 g/kWh

Technical Specifications	
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	1.14 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Motor platform	-PWES.0384CX
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	331 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)	877 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	40.85 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.14 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	278.5 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	804 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	804 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	41.7 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.11 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	116 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	114.34 dB(A)
Geluidsdruk	102 dB(A)
Geluidsdruk (15m)	102 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	102 dB(A)
TRILLING	
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.72 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	5.5 m/s ²