




HUSQVARNA 435

Tweede generatie lichtgewicht en efficiënte allround zaag, ideaal voor degene die een kettingzaag zoeken die uitzonderlijk eenvoudig te starten en te bedienen is. Uitgevoerd met een X-TORQ motor die zorgt voor een lagere brandstofverbruik en een lagere schadelijke uitstoot van uitlaatgassen. Start gemakkelijk met SmartStart, brandstof opvoer pomp en een stop knop die zorgt voor automatische stop returnschakelaar. (AUTO RETURN)



Quick-release luchtfilter

Vergemakkelijkt schoonmaken en vervangen van het luchtfilter.



X-Torq®

Zorgt voor een lager brandstofverbruik en een lager emissieniveau in overeenstemming met de strengste milieuvoorschriften.

Luchtinjectie

Centrifugaal luchtreinigingssysteem voor minder slijtage en een langere gebruiksduur tussen de schoonmaakbeurten van het filter.



Velmarkering

Verschillende velmarkeringen voor meer precisie bij het vallen.



FEATURES

- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
 - X-Torq ®-motor vermindert emissies en brandstofverbruik
 - Snel-klik systeem voor luchtfilter
 - Velmarkeringen voor de juiste valrichting
 - Eenvoudig tanken met flip-up dop
 - Ergonomische comfortabele achterhandgreep
 - Ketting snel en eenvoudig de ketting afstellen
- Maximale duurzaamheid voor zware toepassingen
 - Zichtvenster brandstofpeil
 - Verbeterde veiligheid, inertie geactiveerde kettingrem
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten
 - Gemakkelijk onderhoud door cilinderdeksel met kliksluiting
 - LowVib® spaart armen en handen van de gebruiker
 - Eenvoudig starten

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Kettingsnelheid op 133% van de maximale snelheid van het motorvermogen	23 m/s
Kettingsnelheid bij max. vermogen	17.3 m/s
Aangrijptoerental van de koppeling	4300 t/pm
Toeren stationair	2900 t/pm
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Maximale snelheid	9000 t/pm
Uitgangsvermogen	1.6 kW
Draaimoment, max.	2 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6300 t/pm
CERTIFICATEN	
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	0404/09/2012
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	6332 g
Artikel nettogewicht	5531 g
Staaflengte	15 inch
Zaaggeleider lengte	38 cm
Gewicht (excl. Snoel-uitrusting)	4.2 kg
MOTOR	
Carburateur	Zama C1T-EL41A
Cilinder diameter	41 mm
Cilinder inhoud	40.9 cm³
Cilinder slag	31 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	MHVXS.0414AC
Motor platform	MHVXS.0414AC
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Maximale motor tpm	13000 t/pm
Bougie	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
UITRUSTING	
Type zwaardmontage	Small
Type ketting	SP33G
Generieke Kettingzaag subgroepen	Part time use chainsaws
Maat	1.3 mm
Handvat type	Standaard
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325"
Type tandwiel	Spur 7
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	652 g/kWh
Brandstofverbruik	1.08 kg/h
Benzinetank inhoud	0.37 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Olie pomp capaciteit Max	13 ml/min
Olie pomp capaciteit Min	13 ml/min
Olie pomp type	Vastgestelde doorvoer
Olie tank volume	0.25 l
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	31 g
Paper + Cardboard total	1231 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	16 g
Plastic total	16 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	335 mm
Verpakkingslengte	475 mm
Verpakkingsvolume	40.58 dm³

Technical Specifications	
Verpakkingsbreedte	255 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor familie	MHVXS.0414AC
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	312.48 g/kWh
Uitlaat emissies (CO ₂ gemiddelde)	830 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	35.54 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	0.73 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Motor platform	MHVXS.0414AC
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	312.48 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO ₂ gemiddelde)	830 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	35.54 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.73 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	355.73 g/kWh
Emissie uitstoot (CO ₂ gemiddelde)	813 g/kWh
Uitlaatgassen (CO ₂ EU V)	813 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	42.44 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.66 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsniveau	102 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LWA)	114 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	112 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	102 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	4.2 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	2.9 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3.7 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.8 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	4.2 m/s ²
Trillingen op linkerhandgreep	2.5 m/s ²
Trillingen op rechterhandgreep	3.2 m/s ²