



HUSQVARNA TR 348

The TR 348 is a light-weighted, compact and easy to use tiller with great manoeuvrability. Equipped with high-quality transmission and Heli coiled tines and 48 cm working width it offers both great performance and durability.



Verstelbaar stuur

Voor makkelijk opbergen en transporteren



Steunpen

Gemakkelijk verstelbare steunpen, voor de juiste balans in verschillende werkomstandigheden.

Adjustable handlebar

Adjustable handlebar, both horizontally and vertically, for best working position.



Beschermkap

Minimaliseert vuil spuiten door ronddraaiende messen.



FEATURES

- Adjustable handlebar, both horizontally and vertically, for best working position.
 - Steunpen voor goede balans
 - Inklapbaar stuur voor eenvoudig opbergen
- Beschermkap om vuil spuiten tot een minimum te beperken
 - Achteruitversnelling voor optimale wendbaarheid
 - Ergonomisch handvat met toegankelijke bedieningshendels

Technische specificaties		
CAPACITEIT		
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	Revolutions per minute	3300 t/pm
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	Energie	4 kW
Uitgangsvermogen		4 kW
Rotatiesnelheid (min/max) max		207 t/pm
Rotatiesnelheid (min/max) min		103 t/pm
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		74000 g
Artikel nettogewicht		71000 g
Tanddiameter		300 mm
Bandenmaat		345 mm
Gewicht		71 kg
Werkdiepte		15 cm
Werkbreedte		48 cm
MOTOR		
Cilinder inhoud		212 cm³
Motor merk		RATO
Type motor		R210
Benzinetank inhoud		3.6 l
Volume brandstoftank		0.95 gal (VS)
Motor		RATO
Vooruitversnelling		2
Versnelling achterwaarts		1
Versnelling, type		Chain/Gear
Transportwiel		Not available
UITRUSTING		
Chevron banden		Nee
Bodemfrees type		Rear-tine
Sleepbalk		Ja
Inklapbaar stuur		Ja
Versnelling makkelijk aanpasbaar		Nee
Horizontaal aanpasbaar handvat		Ja
Zijdisk		No
Achteruitrij-versnelling		Ja
Rubber wielen		Inbegrepen
Transportwiel		Not available
Aanpasbare handgreep		Ja
SMEERMIDDEL		
Benzine verbruik		395 g/kWh
Benzinetank inhoud		3.6 l
Type brandstof		Petrol
MATERIALEN		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
VERPAKKING		
Verpakkingshoogte		790 mm
Verpakkingslengte		1150 mm
Verpakkingsbreedte		600 mm
Hoeveelheid in omverpakking		1
GELUIDSNIVEAU		
Geluidsdrukniveau (LWA)		98 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten		93.5 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker		83.3 dB(A)