

B 110 R CLASSIC BP PACK + D75

Zitschrobzuigmachine voorzien van 110 liter tanks voor vers en vuil water, schijfborstelkop met 75 cm werkbreedte, AGM accu en bijbehorende lader.



Bestelnr. 1.161-433.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529007391
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		Borstelmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte afzuiging	mm	950
Vers/vuil watertank		110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	max. 4500
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	3150
baterij type		Onderhoudsvrij
accu	V / Ah	24 / 170
batterijduur	u	max. 2,5
voeding voor acculader	V / Hz	230 - 50
rijnsnelheid	km/u	max. 6
borstel snelheid	tpm	180
borstel contactdruk	kg	75
Gewicht zonder accessoires	kg	379
Afmetingen (L x B x H)	mm	1635 x 975 x 1265

Uitrusting

Discborstel	■
Krachtige aandrijving	■
Batterij en lader inbegrepen	■
Automatische waterstop	■
Magneetventiel	■
Zuigbalken, gebogen	■
Twee-tank-systeem	■
Robuuste wisser van gegoten aluminium	■
Standaard dagrijverlichting	■
Type wisser	Linatex®
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten	■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks	■
Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Robuuste zuigstang van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

Innovatief KIK-systeem

- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.

Energiebesparende eco!efficiency-modus

- Verminderd stroomverbruik.
- 40% meer looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige ruimtes (dagschoonmaak, ziekenhuizen, hotels, etc.).

TOEBEHOREN VOOR B 110 R CLASSIC BP PACK + D75

1.161-433.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCHIJF				
Scheibenbürste, Middel, rood, 385 mm	1	4.905-018.0	Medium, voor alle vloeren. Standaard met D 75.	■
Scheibenbürste, Zeer zacht, wit, 385 mm	2	4.905-019.0	Zeer zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten. Past op D 75.	□
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 385 mm	3	4.905-020.0	Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten. Past op D 75.	□
Scheibenbürste, hard, zwart, 385 mm	4	4.905-021.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 75.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D75 S	5	2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervanging en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	■
Borstelkop R75	6	2.763-047.0	Robuust en compact aluminium borsteldek met een rolborstelkop, deflectorrollen, geïntegreerde voorveegfunctie, kleurcodeerde componenten en een borstelinhenggereedschap.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	7	2.815-092.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	■
Toebehoren voor batterijen				
Installatiekit batterijpakket	8	2.638-205.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 4 afstandhouders en 3 verbindingkabels. Illustratie vergelijkbaar.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalken, 950 mm, parabolisch	9	4.778-007.0	Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Gereedschapsloze wissel van de zuigstrippen mogelijk.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuiglippen, Linatex®, 1039 mm	10	4.039-356.0	Scheurvaste zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op voegen. Geschikt voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 950 mm.	■
Zuigstrippen, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	11	4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrip van polyurethaan. Materiaal bestaat uit drie lagen voor meer flexibiliteit en tegelijkertijd de beste pull-off eigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	□
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Microvezel pad				
Microvezelpads, wit, 381 mm, 5 x	12	6.371-078.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	□
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 381 mm, 5 x	13	6.369-791.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 381 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 75.	□
Pad, middelhard, groen, 381 mm, 5 x	14	6.369-790.0	5 pads, medium-hard, groen, diameter 457 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R CLASSIC BP PACK + D75
1.161-433.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Pads				
Pad, hard, zwart, 381 mm, 5 x	15	6.369-789.0	5 pads, hard, zwart, diameter 381 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	☐
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 375 mm	16	4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks nodig.	☐
pad driver, 375 mm	17	4.762-447.0	Pad aandrijfplaat voor reiniging met pads. 375 mm doorsnee. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centerlock. Geschikt voor bijv. D 75.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, grof, wit, 385 mm, 5 x	18	6.371-252.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	☐
Diamantpad, Middel, geel, 385 mm, 5 x	19	6.371-253.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 385 mm, 5 x	20	6.371-236.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 385 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	☐
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	21	2.644-391.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
LED zwaailicht	22	4.039-350.0	Verhoogt de veiligheid in de werkomgeving.	☐
Overige aanbouwsets				
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	23	2.644-225.0	De retrofit pompsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren.	☐
Voorveegmop opzetset 80 cm	24	4.039-368.0		☐
Zuigslang toebehoren	25	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren